



## FICHA TÉCNICA POWER PLASMA 3035/M












[Art. 279]

GENERADOR INVERTER MULTITENSIÓN  
 MONOFÁSICO PARA CORTE POR PLASMA.  
 ENCENDIDO 'ON AIR'

icons8-electrical-35.png 115 V - 230 V 50/60 Hz  
 +15/-20%

icons8-ruler-45.png Espesores de acero suave:

- 8 mm: corte de calidad y productividad
- 12 mm: espesor máximo
- 15 mm: espesor de separación

Art.	279		Datos técnicos
	115 V 50/60 Hz + 15% / -20%	230 V 50/60 Hz + 15% / -20%	Alimentación monofásica Single phase input
	32 A	16 A	Fusible de acción retardada Fuse rating (slow blow)
	3,5 kVA 35% 2,8 kVA 60% 2,4 kVA 100%		Potencia absorbida Input power
	5 ÷ 30A		Rango de regulación de la corriente Current adjustment range
	30 A 35% 25 A 60% 22 A 100%		Factor de servicio (10 min. 40° C) Según normas IEC 60974-1 Duty Cycle (10 min. 40° C) According to IEC 60974-1
	ELECTRONIC		Regulación continua Stepless regulation
	8 - 12 - (15) mm 1/3" - 1/2" (5/8")		Espesores de acero: Recomendado - Máx. - (Separación) Thickness on steel: Recommended - Max - (Severance)
	60 l/min @ 3,5 bar		Consumo aire Air consumption
	IP23S		Grado de protección Protection class
	13 Kg		Peso Weight
	175x503x400 mm		Dimensiones (LxPxH) Dimensions (WxLxH)