











## FICHA TÉCNICA

# WIN TIG AC-DC 270 T

[Art. 394]

GENERADOR INVERTER TRIFÁSICO COMPACTO PARA SOLDADURA MMA Y TIG AC-DC CEBADO CON ALTA FRECUENCIA.

icons8-electrical-35.png 400 V 50/60 Hz  $\pm 15\%$

| Art.  | 394  |  | Datos técnicos  |
|---|--|--|---|
|   | TIG  | MMA                                    |   |
|  | 400 V 50/60 Hz<br>$\pm 15\%$               |  | Alimentación trifásica<br>Three phase input   |
|  | 10 A                                       |  | Fusible de acción retardada<br>Fuse rating (slow blow)  |
|  | 7,6 kVA 40%<br>7,1 kVA 60%<br>6,3 kVA 100% | 8 kVA 40%<br>7,4 kVA 60%<br>7 kVA 100% | Potencia absorbida<br>Input power   |
|  | 3 ÷ 270 A                                  | 10 ÷ 210 A                             | Rango de regulación de la corriente<br>Current adjustment range   |
|  | 270 A 40%<br>250 A 60%<br>230 A 100%       | 210 A 40%<br>200 A 60%<br>190 A 100%   | Factor de servicio (10 min. 40° C)<br>Según normas IEC 60974-1<br>Duty Cycle (10 min. 40°C)<br>According to IEC 60974-1 |
|  | IP23S                                      |  | Grado de protección<br>Protection class   |
|  | 69 kg                                      |  | Peso<br>Weight  |
|  | 560x950x1010 mm                            |  | Dimensiones (L x P x H)<br>Dimensions (WxLxH)   |