




# HFT1 FLOORTEC 1



Nonfood Compounds  
A4



## Limpiador industrial para suelos - Trabajos difíciles - Superficies muy sucias



Autolavadora

Diariamente:  
10 - 30ml / L de agua

Periódico:  
50 - 100ml / L de agua

### ⊕ PROPIEDADES

Detergente alcalino poco espumoso. Acción tensoactiva y emulsionante muy fuerte. Formulado especialmente para trabajos difíciles, disuelve completamente la suciedad de aceites, grasas, hollín, grafito y manchas diversas de origen petrolífero, animal y vegetal.

### ⊕ VENTAJAS

- Muy buen poder humectante y desengrasante.
- No dejes rastro.
- Se puede utilizar en superficies como suelos de hormigón, azulejo, cerámica gres, terrazo, piedra, resina, revestimiento epoxi, poliuretano y cualquier superficie resistente a detergentes alcalinos.

### ⊕ USO(S)

Industria, metalurgia, talleres mecánicos, agroalimentación, aparcamientos subterráneos, metros, aeropuertos, estaciones, colectividades, supermercados, limpieza de cubos de basura, en definitiva dondequiera que un producto de limpieza se necesita **poderoso**.

### ⊕ PRECAUCIONES DE USO

No mezclar con otros productos. No aplicar sobre superficies sensibles a los alcalinos. Evitar aplicar sobre metales ligeros como aluminio, zinc, latón, cobre...

### ⊕ MODO DE EMPLEO

**Durante la manipulación de productos químicos, respete las medidas de seguridad y utilice el equipamiento de protección personal adecuado.**

**Autolavadora (mantenimiento regular):** diluir de 10 a 30 ml de **HFT1** por litro de agua según el grado de suciedad. Lavar y aspirar con la autolavadora.

**Autolavadora (limpiezas difíciles):** diluir de 50 a 100 ml de **HFT1** por litro de agua, pulverizar sobre la superficie que se debe tratar, dejar actuar y terminar la limpieza con la autolavadora.

### ⊕ CARACTERÍSTICAS

**Estado físico:** líquido

**Color:** incoloro

**Olor:** característica

**Densidad:** ca. 1,05 - **pH:** ca. 13,5

**Medio ambiente:**

El tensoactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

### ⊕ LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD

Producto compatible con contacto alimentario. Logró la certificación NSF a la categoría A4. Lea detenidamente las recomendaciones indicadas en la hoja de datos de seguridad y en el embalaje original. Para uso profesional.

### ⊕ REFERENCIAS Y EMBALAJES

**HFT1-5**

**Bidón 5L**

**HFT1-10**

**Bidón 10L**

**HFT1-20**

**Bidón 20L**

**HFT1-200**

**Barril 200L**

Se requiere un enjuague con agua potable después de su uso.

**Almacenamiento:** Manténgase el recipiente bien cerrado y protegido de las heladas, los rayos UV, frío y calor, en un lugar ventilado.

**Para obtener información más detallada, por favor consulte con nuestro soporte técnico.**

Nosotros declinamos toda responsabilidad por la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto, que diferirían de las recomendaciones defendidas por FLOWEY®.