pilses®
maquinaria y herramientas

Válido hasta el 31/03/2021

# LIQUIDACIÓN

# ROMPEMOS LOS PRECIOS

## en una selección de modelos de herramienta neumática*

*HASTA FIN DE EXISTENCIAS

OFERTA CADUCADA

Mayor comodidad de uso

~~215,40 €~~
**149,00 €**
TIW C120950 CCMPOSITE

~~249,30 €~~
**169,00 €**
TIW C12L815 COMPOSITE

Compactas y eficaces

~~92,35 €~~
**65,00 €**
TDGS22000

Gran resistencia de la herramienta

~~205,30 €~~
**149,00 €**
TIW A120950 ALUMINIO

Fácil manejo

~~214,70 €~~
**149,00 €**
TBS 20520

IMPUESTOS NO INCLUÍDOS

# LLAVES DE IMPACTO Y LLAVES DE TRINQUETE

## LLAVES DE IMPACTO COMPOSITE

### DOBLE MARTILLO REFORZADO

~~291,60 €~~
**199,00 €**
TIW C121150R
EJE EXTENSIBLE

Para trabajos de difícil acceso

~~245,30 €~~
**179,00 €**
TIW C380645

- **Fiabilidad** y potencia
- **Herramientas ligeras,** máxima comodidad de uso y mango de goma

Para trabajos de difícil acceso

~~619,80 €~~
**429,00 €**
TIW C341630R
EJE EXTENSIBLE

~~552,00 €~~
**389,00 €**
TIW C341630

**80,00 €**

**ACCESORIO**
Caja de 8 manguitos
TIW 8S34 Para llaves
**TIW C341630 - TIW C341630R**
tamaño de los casquillos :
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

| Referencias | Adaptador cuadrado (pulgadas) | Par de apriete máximo (Nm) | Consumo de aire (l/min) | Velocidad de rotación en vacío (rev/min | Entrada de aire (BSPT) | Nivel sonoro (dBA) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIW C380645 | 3/8” | 407 | 167 | 13 500 | R 1/4 | 92,5 | 1,22 |
| TIW C121150R | 1/2” | 1085 | 190 | 8 000 | R 1/4 | 98 | 2,38 |
| TIW C341630 | 3/4” | 1763 | 206 | 6 000 | R 3/8 | 97,8 | 3,7 |
| TIW C341630R | 3/4” | 1763 | 206 | 6 000 | R 3/8 | 97,8 | 4,2 |



IMPUESTOS NO INCLUÍDOS

# LLAVES DE IMPACTO

## DOBLE MARTILLO

~~544,50 €~~
**380,00 €**
TIW A341490
ALUMINIO

→ **Herramientas robustas** para uso en condiciones extremadamente difíciles e intensas

~~205,80 €~~
**149,00 €**
TIW A120950
ALUMINIO

~~848,20 €~~
**590,00 €**
TIW A012440
ALUMINIO

~~215,40 €~~
**150,00 €**
TIW C120950
COMPOSITE

→ **Apriete** potente
→ **Comodidad** de uso

**ACCESORIO**
Caja de 8 manguitos TIW 8S01
para llaves **TIW A012440**
Tamaño de los casquillos :
27, 30, 32, 33, 35, 36,38, 41 mm

**140,00 €**

| Referencias | Adaptador cuadrado (pulgadas) | Par de apriete máximo (Nm) | Consumo de aire (l/min) | Velocidad de rotación en vacío (rev/min | Entrada de aire (BSPT) | Nivel sonoro (dBA) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIW C120950 | 1/2” | 950 | 125 | 8 000 | R 1/4 | 92 | 2,15 |
| TIW A120950 | 1/2” | 950 | 119 | 7 000 | R 1/4 | 94 | 2,86 |
| TIW A341490 | 3/4” | 1 490 | 269 | 5 500 | R 3/8 | 96 | 5,6 |
| TIW A012440 | 1” | 2 440 | 255 | 5 000 | R 1/2 | 99,5 | 7,1 |

# LLAVE DE IMPACTO RECTA

## MARTILLO SIMPLE

Idónea para zonas de difícil acceso

~~284,80 €~~
**199,00 €**
TIW C120270

- **Excelente** relación peso/potencia
- **Comodidad** del usuario

# LLAVES DE IMPACTO COMPOSITE PAR LIMITADO

## DOBLE MARTILLO

~~240,30 €~~
**169,00 €**
TIW C12L815

- **Ligera** y manejable
- **Especialmente** para cambio de neumáticos
- **Apriete** preciso

# LLAVES DE TRINQUETE

~~278,80 €~~
**179,00 €**
TRW 12160

- **Diseño de trinquete** doble para prolongación de la vida útil de la herramienta y mayor rendimiento

Conector giratorio de 360° para mayor comodidad del usuario

~~84,61 €~~
**59,99 €**
TRW 12070 — 1/2"
TRW 38070 — 3/8"

| Referencias | Adaptador cuadrado (pulgadas) | Par de apriete máximo (Nm) | Consumo de aire (l/min) | Velocidad de rotación en vacío (rev/min | Entrada de aire (BSPT) | Nivel sonoro (dBA) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIW C12L815 | 1/2" | R 814 F 108 | 125 | R 8000 F 2500 | R 1/4 | 88 | 2,15 |
| TIW C120270 | 1/2" | 244 | 142 | 7000 | R 1/4 | 97 | 1,8 |
| TRW 38070 | 3/8" | 68 | 113 | 160 | R 1/4 | 91 | 1,4 |
| TRW 12070 | 1/2" | 70 | 113 | 160 | R 1/4 | 91 | 1,4 |
| TRW 12160 | 1/2" | 163 | 119 | 600 | R 1/4 | 95 | 1,76 |



IMPUESTOS NO INCLUÍDOS

# – ACCESORIOS –

## LLAVES DE IMPACTO / LLAVES DE TRINQUETE

**PORTA-HERRAMIENTAS MAGNÉTICO**
Soporte para las herramientas
Peso máximo 15 kg

Optimiza la organización del puesto de trabajo

37,00 €

TMH 15

**MINI ENGRASSADOR**
Soporte para llaves de impacto y llaves de trinquete
Capacidad 80 ml

17,00 €

TIW OILER

Indispensable para el mantenimiento de sus herramientas

# PISTOLA ATORNILLADORA

## ESPECIAL INDUSTRIA

Alta precisión

~~566,40 €~~
399,00 €
TSD P1700E

- **Protección** de goma de la empuñadura para una mayor comodidad de trabajo
- **Desembrague automático** para más precisión en apriete

# LIJADORAS DE CINTA

~~214,70 €~~
149,00 €
TBS 20520

- **Fácil manejo**
- **Sustitución** de las cintas abrasivas fácil y rápida
- **Para trabajos** en zonas de difícil acceso

Permite realizar trabajos de desbarbado, acabado y preparación antes de pintar

| Referencias | Tipo de mandril / Diámetro de la plataforma (mm) | Par de apriete máximo (Nm) | Consumo de aire en vacío (l/min) | Potencia (CV - W) | Velocidad de rotación en vacío (rev/min) | Entrada de aire (BSPT) | Nivel sonoro (dBA) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD P1700E | 6,35 mm-Hex 1/4” | 1 - 6 | 113 | - | 1700 | R 1/4 | 76 | 1,1 |
| TBS 20520 | 20 x 520 | - | 113 | 0,5 CV - 370 W | 16 000 | R 1/4 | 80 | 1,4 |

# MARTILLOS PERCUTORES

## TRABAJOS DE MARTILLEO, REMACHE Y CORTE

~~488,80 €~~
**349,00 €**
TAH 1151900

Herramienta potente, resistente y polivalente

Amplio ámbito de aplicación y sistema antivibración

~~122,10 €~~
**89,00 €**
TAH 0703000VD

| Referencias | Mandril (mm) | Cadencia de golpe (cpm) | Recorrido del pistón (mm) | Consumo de aire en vacío (l/min) | Entrada de aire (BSPT) | Nivel sonoro (dBA) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAH 0703000VD | Hex.10,2 | 3000 | 70 | 220 | R 1/4 | 111 | 2 |
| TAH 1151900 | Hex.14,75 | 1900 | 115 | 158 | R 3/8 | 113 | 9,5 |

# AMOLADORAS

- **Resistencia** excepcional
- **Idóneas para trabajos en condiciones difíciles**

- **Facilidad** y comodidad de uso
- **Herramientas** compactas, resistentes y eficaces

Decapado y preparación antes de pintar

~~367,00 €~~
**239,00 €**
**AMOLADORAS COMPUESTAS RECTAS** TAG 178

Amolado, fresado, decapado y desbarbado

~~119,40 €~~
**79,00 €**
**AMOLADORA DE ÁNGULO 115º**
TDG B18000

| Referencia | Diámetro de la pinza (mm) | Diámetro del disco (mm – pulg.) | Consumo de aire en vacío (l/min) | Potencia (CV - W) | Velocidad de rotación en vacío (rev/min) | Nivel sonoro (dBA) | Niveau sonore (dB(A)) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDG B18000 | 3 & 6 | - | 113 | 0,5 CV - 370 W | 18 000 | R 1/4 | 80 | 0,8 |
| TAG 178 | - | 178 - 7" | 113 | - | 6 000 | R 3/8 | 91,9 | 3,3 |



IMPUESTOS NO INCLUÍDOS

# HERRAMIENTA PARA PERFORAR Y DOBLAR

## PARA CHAPAS Y CARROCERÍA

- **2 funciones:** perforar y doblar
- **Espesor de chapa máximo:** 1,6 mm

Mango de goma

~~119,50 €~~
**79,90 €**
TPF 5

| Referencia | Diámetro del punzón (mm) | Consumo de aire en vacío (l/min) | Potencia (CV - W) | Entrada de aire (BSPT) | Nivel sonoro (dBA) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPF 5 | 5 | 113 | 0,5 CV - 370 W | R 1/4 | 88 | 1,5 |

Seguridad: color más visible

# TUBO DE CAUCHO AIRCA FLASH - EN ROLLO

## ALIMENTACIÓN DE AIRE LUBRICADO

- **Excelente resistencia** a la fricción
- **Resistencia a los esfuerzos de flexión,** tracción y torsión por abrasión, UV, ozono y aceites

**TUBO DE CAUCHO AIRCA FLASH**

Capa exterior de EPDM

Capa interior de EPDM, negra, lisa y reforzada con una trenza textil sintética

A PARTIR DE
~~150,80 €~~
**105,20 €**
**EL ROLLO**
AIRCA FL 40M**

** Precio por metro más abajo

| Referencia | Ø int./ext. (mm) | Rollo (m) | Comprando el rollo entero el metro te sale a: | Presión máx. de servicio (bares) | Comprando el metro suelto te sale a: |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRCA FL6 | 6 x 13 | 40 | 2,63 € | 20 bar | 3,77 € |
| AIRCA FL8 | 8 x 15 | 40 | 2,63 € | 20 bar | 3,77 € |
| AIRCA FL10 | 10 x 18,6 | 40 | 3,28 € | 20 bar | 4,68 € |
| AIRCA FL16 | 16 x 25 | 40 | 4,96 € | 20 bar | 7,09 € |
| AIRCA FL19 | 19 x 28,4 | 40 | 4,96 € | 20 bar | 7,49 € |

IMPUESTOS NO INCLUÍDOS

prevost

# HERRAMIENTAS DE CORTE

## TRABAJOS DE CORTE DEL METAL

~~85,00 €~~
**60,00 €**
**RECORTADORA**
TCS 03500

**Tamaño del punzón :** 4 mm
**Espesor de corte :**
Acero : 1,4 mm
Aluminio : 1,6 mm

**Cambio fácil del punzón**

→ **Cuerpo en composite,** ligero y manejable

**Espesor de corte :**
Acero : 1,2 mm
Aluminio : 1,4 mm
**Amplitud de corte :** 5,5 mm

~~100,80 €~~
**79,00 €**
**CIZALLA DE PISTOLA**
TCS 02500

**OFERTA CADUCADA**

~~159,50 €~~
**119,00 €**
**SIERRA DE CALAR DE PRODUCCIÓN**
TCS 05000

**Espesor de corte :**
Acero : 2 mm
Aluminio : 3 mm

→ **Ajuste** de la velocidad de corte
→ **Corte preciso**
→ **Mango de goma**

| Referencia | Consumo de aire en vacío (l/min) | TCS 05000: Velocidad de corte (bpm) TCS 03500: Impactos (bpm) | Recorrido de la hoja (mm) | Potencia (CV - W) | Velocidad de rotación (rev/min) | Entrada de aire (BSPT) | Nivel sonoro (dBA) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS 05000 | 114 | 5000 | 10 | - | - | R 1/4 | 80 | 0,98 |
| TCS 02500 | 113 | - | - | 0,45 CV - 330 W | 2 500 | R 1/4 | 92 | 1,3 |
| TCS 03500 | 57 | 3 500 | - | - | - | R 1/4 | 87 | 0,80 |

**Para el correcto funcionamiento de las herramientas y la optimización de su rendimiento, las recomendaciones de utilización que deben respetarse son las siguientes :**

→ **Utilizar** una manguera de alimentación con un diámetro de paso de fluido bien dimensionado

→ **Filtrar:** el aire debe estar limpio después de la filtración apropiada

→ **Lubricar:** el aire debe ser lubricado a una distancia máximo de 10 m de la herramienta (ver al lado las gamas de instrumentos afectados)

→ **Regular:** la presión debe adaptarse a la herramienta (generalmente 6,2 bar, recomendado según la norma ISO 2787)

**Se entrega con conectores :**

IMPUESTOS NO INCLUÍDOS