

# LT - 100 PRO

## 2.6 LITROS

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Alimentación: 220V
- Potencia de ultrasonidos: 100Wp (200Wp-p)
- Resistencia de calentamiento: 100W

### CARACTERÍSTICAS DE ULTRASONIDOS

- Potencia de Ultrasonidos: 100Wp (200Wp-p)
- Frecuencia de trabajo: 40 KHz con sistema de barrido de frecuencia (sweep system  $\pm 2\%$ )
- 2 transductores piezoeléctricos en IBL, acero titanio de alto rendimiento

### PANEL DE CONTROL

- Interruptor general
- Selector de tiempo de ultrasonidos de 0 a 60 min
- Selector de temperatura de 0° a 80°C

### ACABADOS Y ACCESORIOS

- Cuba construida en acero INOX AISI 304
- Panelado exterior en acero antihuella
- 1 cesta de acero INOX
- Tapa calorifugada de fin de jornada de acero INOX

### DATOS TÉCNICOS

- Capacidad: 2.6 litros
- Medidas internas: 234 x 135 x 100 mm
- Medidas útiles: 200 x 100 x 50 mm
- Medidas externas: 265 x 165 x 270 mm
- Peso: 3.4 kg

