




RESISTENCIAS (EN388)

 EN388 3132X	ABRASIÓN	3
	CORTE	1
	RASGADO	3
	PERFORACIÓN	2
	CORTE TDM	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MARCAJE



EN388



3132X

CAT. II

TALLAS

7, 8, 9, 10, 11, 12

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

0.7-0.9 mm

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares
Cajas de 120 pares.

Descripción

Guante de piel flor bovino

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante de piel flor bovino con buen tacto y flexibilidad (máxima dexteridad nivel 5).
- ▶ Piel muy suave al contacto con la piel.
- ▶ Construido todo en una pieza de piel flor bovino extra resistente. Pulgar en la misma pieza que la palma.
- ▶ Elástico en el dorso para mayor fijación, que evita la intrusión de polvo.
- ▶ Ribeteado en el extremo de la muñeca.
- ▶ Muy buena resistencia a la abrasión.
- ▶ Buena resistencia al rasgado y a la perforación.
- ▶ Buen ajuste.

Aplicaciones

- ▶ Agricultura, trabajos en granjas, mantenimiento, paquetería, manipulación en general.

Materiales

- ▶ Piel flor bovino

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)



WWW.SAFETOP.NET

