



NT 30/1 Ap Te L

Ideal para trabajos con herramientas eléctricas gracias a su enchufe integrado con arranque automático: Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Ap Te L. Aspirador compacto de gama media.



1 Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión

- La herramienta eléctrica activa el aspirador a través del sistema automático de conexión y desconexión integrado.
- El aspirador solo trabaja si la herramienta eléctrica está funcionando.

2 Limpieza semiautomática del filtro

- Limpieza del filtro semiautomática para proporcionar una gran potencia de aspiración constante.
- La ubicación del cabezal de limpieza simplifica el manejo.

3 Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red

- Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros.
- Alojamiento del cable seguro para el transporte.

4 Carcasa del filtro extraíble

- Permite la retirada de filtro sin producir polvo.
- Evita con éxito una colocación errónea del filtro plegado plano.



NT 30/1 Ap Te L

- Limpieza semiautomática del filtro
- Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión
- Plástico, con manguito de conexión para herramientas eléctricas.

Características técnicas

Ref. de pedido	1.148-231.0	
Código EAN	4054278048208	
Caudal de aire	l/s	74
Vacío	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacidad del depósito	l	30
Máx. potencia absorbida	W	1380
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB/A	70
Número de motores		1
Frecuencia	Hz	50-60
Tensión	V	220-240
Peso	kg	11,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	525 × 370 × 560

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,5	Clase de protección	I
Tubo de aspiración	unidades / m	2 × 0,55 / de metal	Rodillo de parada	■
Bolsa de filtro		Fieltro		
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	300		
Boquilla de ranuras		■		
Manguito de conexión para herramientas eléctricas		■		
Desconexión automática con volumen de llenado máx.		■		
Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas		■		
Filtro plegado plano		Papel		
Codo		■		

■ Incluido en el equipo de serie.

NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano de papel									
Filtro plegado plano Dry	1	6.904-367.0	1 unidades					Filtro plegado plano Dry de material de fibras de celulosa con etiqueta verde. Apto para la aspiración de polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo L y M.	■
Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)									
Bolsas de filtro de fieltro	2	2.889-154.0	5 unidades					Bolsa de filtro de fieltro con un volumen de 30 l. Resistente a la rotura, categoría de polvo M, conexión de aspiración en el cabezal del equipo.	■
Codo, plástico									
Codo Adv	3	2.889-170.0	1 unidades	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips.	■
Codo NW40	4	2.889-171.0	1 unidades	DN 40				Codo para el nuevo sistema de clips con diámetro nominal DN 40.	□
Codo electroconductor NW40	5	2.889-172.0	1 unidades	DN 40				Codo para el nuevo sistema de clips con diámetro nominal DN 40. Diseño electroconductor. Especialmente adecuado para elevadas cantidades de polvo fino.	□
Codo	6	2.889-148.0	1 unidades	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático.	□
Boquillas para suelos									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda estándar	7	2.889-173.0	1 unidades	DN 35		300 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda de color antracita con un ancho de 300 milímetros, NW 35. Con piezas de inserción fácilmente intercambiables. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.	■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda Adv	8	2.889-152.0	1 unidades	DN 35		360 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de 360 mm de ancho con aplicaciones que se pueden cambiar fácilmente. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.	□
Boquilla para suelos estándar NW40	9	2.889-174.0						Boquilla para suelos estándar, color antracita, con diámetro nominal DN 40, con listones de cepillos y labios de goma intercambiables. Adecuado para todo tipo de usos en húmedo y en seco.	□
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras NT Tact DN 35	10	2.889-159.0	1 unidades	DN 35	225 mm			Boquilla de ranuras DN 35, para la nueva gama Tact.	■
Tubos de aspiración, metálicos									
Kit de tubería de aspiración cromado DN 35 550 mm	11	2.889-191.0	1 unidades	DN 35	550 mm			Kit de tubería de aspiración, de metal cromado, DN 35, 2 piezas, cada una de 0,55 milímetros.	■
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	12	2.889-134.0	1 unidades	DN 35	2,5 m			Manguera de aspiración de 2,5 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	■
	13	2.889-135.0	1 unidades	DN 35	4 m			Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	□
Manguera de aspiración electroconductor	14	2.889-136.0	1 unidades	DN 35	2,5 m			Manguera de aspiración electroconductor con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 2,5 m.	□
	15	2.889-137.0	1 unidades	DN 35	4 m			Manguera de aspiración electroconductor de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Versión electroconductor.	□
Manguera de aspiración	16	2.889-138.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	□
	17	2.889-139.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Manguera de aspiración con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 2,5 m.	□
Manguera de aspiración resistente al aceite	18	2.889-140.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración resistente al aceite con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 4 m.	□
Manguera de aspiración electroconductor	19	2.889-141.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración de 4 m de largo, electroconductor, con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción		
Filtro plegado plano PES										
Filtro plegado plano WET & DRY	20	6.907-662.0	1 unidades					Filtro plegado plano Wet & Dry realizado en material de fibra de PES con etiqueta azul. Apto para la aspiración de líquidos, polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo M y L.	<input type="checkbox"/>	
Filtro plegado plano PTFE										
Filtro plegado plano Ultimate	21	6.907-455.0	1 unidades					Filtro plegado plano Ultimate realizado en material de fibra de PES/PTFE con etiqueta negra. Para los trabajos más exigentes de aspiración de líquidos, polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo M y L.	<input type="checkbox"/>	
Tubos de aspiración de acero inoxidable										
Tubería de aspiración	22	6.902-081.0	1 unidades	DN 40	0,5 m			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 0,5 m) solo es apto para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>	
Otros										
Boquilla para polvo de taladro	23	2.679-000.0	1 unidades					Boquilla para polvo de taladro para aspirar sin polvo agujeros de taladros. Ideal para los aspiradores en seco y para los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>	
Filtro textil										
Filtro de membrana para la nueva serie Tact y Ap	24	2.889-281.0						Filtro de membrana adicional de tejido de vellón para los equipos de la serie Tact y Ap. Se coloca directamente sobre el depósito y permite la aspiración sin bolsa de filtro. Lavable y reutilizable.	<input type="checkbox"/>	
Boquilla de aspiración de automóviles										
Boquilla automática de aspiración para automóvil	25	6.906-108.0	1 unidades	DN 35		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>	
Kits de reparación										
Juego de reparación, DN 35	26	2.889-149.0	1 unidades	DN 35				Kit de reparación DN 35 para el nuevo sistema de clips.	<input type="checkbox"/>	
Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca										
Racor de conexión de herramientas eléctricas, enroscable, DN 35	27	5.453-016.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión de 3 niveles de plástico con instrucciones de montaje. Adaptable de AN 26 a AN 36. Para enroscarlo en una manguera de aspiración AN 35 de uso comercial.	<input type="checkbox"/>	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.